



Топливо для авто и мотоспорта ELF

№	Двигатель		Соответствие FIA/FIM	Марка топлива	Кислород, %	MON	RON	Характеристики	Рекомендации по использованию	
	Тип	Тактность								
1	Турбированный	4-тактный	FIA	Turbo REF	3,6	86,5	101,4	Обеспечивает высокую производительность двигателя и защиту от детонации, что позволяет увеличить степень сжатия. Благодаря оптимальному подбору состава увеличивается скорость сгорания и повышается детонационное сопротивление, что гарантирует большую мощность на низких и высоких оборотах двигателя.	Кольцевые гонки, ралли, ралли-кросс, ралли-рейд	
2	Турбированный и атмосферный	4-тактный 2-т см. TDS	FIA	Perfo 105	16,5	>97	>110	Этот бензин призван обеспечить максимальную производительность атмосферных и турбированных двигателей.	Кольцевые гонки, ралли, гонки на ускорение, скоростной подъём	
3				Perfo 100	0,0	>96	>107	Это версия PERFO 105 без содержания кислорода. Обеспечивает существенный прирост производительности.	Широкое применение в различных гонках	
4				Race 102	3,7	>88	>102	Обеспечивает значительный прирост мощности и производительности двигателя не требуя его дополнительных настроек (настройки двигателя такие же, как и для 98-го бензина). Применим также для использования в серийных автомобилях.	Кольцевые гонки, ралли, ралли-кросс, ралли-рейды, повседневное использование	
5				Race 102 J	3,7	>88	>102	Универсальное топливо, обеспечивает значительный прирост мощности и производительности двигателя, не требуя его дополнительных настроек. Может использоваться во всех типах турбированных и атмосферных двигателей как спортивных, так и обычных серийных автомобилей, а также в 2-тактных двигателях. Подходит для использования во всех типах авто- и мотогонок.	Кольцевые гонки, ралли, ралли-кросс, ралли-рейд	
6				Excellium Rally	3,5	88,4	101,7	Официальное топливо FIA WRC. Это топливо предлагает идеальный баланс между эксплуатационными характеристиками и надежностью.	Ралли	
7				Core 50	3,6	88,5	101,7	Обеспечивает значительный прирост мощности и производительности двигателя, сохраняя при этом простоту и легкость его настройки. Имеет высокую антидетонационную стойкость.	Кольцевые гонки, ралли и пр.	
8				Racing Ethanol 2G	E90R-2G	32	>89	>108	Топливо с высоким содержанием этанола и кислорода и повышенной теплотой сгорания.	Ралли, ралли-кросс, группы N и A, скоростной подъём
9				Атмосферный автомобильный	4-тактный		Atmo Max	3,6	86,9	101,6
10	Атмосферный мотоциклетный	4-тактный	FIM	4S FIM EVOX	3,6	89,5	101,6	Имеет высочайшую производительность. Отличная скорость сгорания при больших оборотах.	Superbike, Supersport, MX/SX, Supermoto	
11			FIM	MOTO2 FIM	2,7	88,5	101,0	Постоянство в настройках и высокий прирост мощности.	Superbike, Supersport, MX/SX, Supermoto, гонки на выносливость	
12	2-тактный	2-тактный	FIM 2T	MITS 46	2,6	89,5	101,5	Модернизированная версия MITS 42, требует более точной настройки.	Мотоциклы 125 см ³ и 250 см ³	
13	HISTORIC	4/2-тактный		Atmo Vint	1,6	91,7	104,5	Предназначен для двигателей, обычно использующих этилированный бензин. Обеспечивает высокую скорость сгорания.	Адаптирован для двигателей, использующих этилированный бензин (VHC, VEC)	
14				AVSP 11 VS	2,6	>95	>107	Благодаря высокому октановому числу, имеет отличные антидетонационные свойства. Оптимизирует работу двигателей, которые обычно используют высокооктановый этилированный бензин.		
15	DIESEL		FIA	GRT3				поставляется только в 200л бочках		
16			C140							
17			HVO 100 (Bio diesel)	поставляется только в 200л бочках						

Смазочные материалы для авто и мотоспорта ELF HTX

		Двигатель	Вязкость	Марка	Упаковка	Характеристики	Рекомендации по использованию
1	Моторные масла 100% синтетика	Авто 4 такта	0W-30	HTX 830	3 канистры x 5л	Предлагают высокий уровень защиты и повышение мощности двигателя.	Короткие и средние дистанции: кольцо, ралли, ралли-рейд, скоростной подъем
2			0W-40	HTX 840	3 канистры x 5л		Короткие и средние дистанции: кольцо, ралли, скоростной подъем
3			5W-50	HTX 850	3 канистры x 5л	Обеспечивают оптимальную работу двигателя при длительных нагрузках.	Средние дистанции: кольцо, ралли, ралли-рейд, гонки на выносливость
4			10W-60	HTX 860	3 канистры x 5л		Средние и длинные дистанции: кольцо, ралли, ралли-рейд, гонки на выносливость
5		Мото 4 такта	0W-20	HTX 3820	18 канистр x 1л	Произведены на основе опыта ELF в MotoGP. Обеспечивают максимальную мощность двигателя.	Короткие и ультракороткие дистанции: MotoGP, Superbike, Supersport, Sprint
6			0W-30	HTX 3830	18 канистр x 1л		
7			5W-30	HTX 3835	18 канистр x 1л		
8		2 такта	SAE 50	HTX 909	18 канистр x 1л	Благодаря превосходной теплостойкости и антиокислительным свойствам, сохраняет свои качества при высоких эксплуатационных температурах. Создано специально для катков и мотокросса.	Мотоциклы 125 см ³ и 250 см ³ , картинг (KF1, KF2, KF3 и KZ1), суперкарт
9			SAE 50	HTX 976+	18 канистр x 1л	Модернизированная версия HTX 976	Мотоциклы 125 см ³ и 250 см ³ , картинг, суперкарт
10	Трансмиссионные масла		75W-80	HTX 725	3 канистры x 5л	Произведено на основе разработок и опыта ELF в Формуле-1. Предназначено для сведения к минимуму потери мощности в трансмиссии.	Идеально подходит для гонок на короткие и средние дистанции
11			75W-90	HTX 735	3 канистры x 5л	Прекрасный компромисс между производительностью и надежностью.	Идеально подходит для гонок на средние дистанции
12			75W-90	HTX 735+	12 канистр x 1л		
13			75W	HTX 740	18 канистр x 1л	Разработано специально для картингов и мотоциклов с отделенными коробками передач.	Идеально подходит для экстремальных условий
14			75W-140	HTX 750	12 канистр x 1л		
15			80W-140	HTX 755	3 канистры x 5л	Имеет длительный срок службы.	Идеально подходит для гонок на длинные дистанции
16	Тормозная жидкость		DOT 4	HTX 320	12 канистр x 0,5л	Предназначена для интенсивного торможения при экстремальных температурах. Возможно использование практически во всех тормозных системах, со всеми классическими уплотнениями.	