



A brand of TOTAL



BSG Invest GmbH - Официальный дистрибьютор компании TOTAL ACS
 Stolpestr. 4
 D-50765 Köln / Германия
 Tel.: +49-221-569 33430
 Fax: +49-221-8282 3908
 Mob.: +49-172-6407034
 E-Mail: info@bsg-invest.com
 Web: www.elitefuel.ru

**ELF FUELS - топливо для авто и мотоспорта**

	Двигатель	Соответствие FIA/FIM	Марка топлива	Кислород, %	MON	RON	Характеристики	
1	Турбированный	4-тактный	Turbo Evo	3,5	88,6	101,7	Обеспечивает высокую производительность двигателя и защиту от детонации, что позволяет увеличить степень сжатия.	
2			FIA	Turbo REF	3,6	86,0	101,4	Новый вид топлива, разработанный в 2016 году. Благодаря оптимальному подбору состава увеличивается скорость сгорания и повышается детонационное сопротивление, что гарантирует большую мощность на низких и высоких оборотах двигателя.
3	Турбированный и атмосферный	4-тактный (2-т см. TDS)	Perfo 105	16,5	>97	>110	Этот бензин призван обеспечить максимальную производительность атмосферных и турбированных двигателей.	
4				Race 102	3,7	>88	>102	Универсальное топливо, разработанное в 2015 году, обеспечивает значительный прирост мощности и производительности двигателя не требуя его дополнительных настроек (настройки двигателя такие же, как и для 98-го бензина).
5			FIA	Core 50	3,6	88,5	101,7	Универсальное топливо, разработанное в 2018 году, обеспечивает значительный прирост мощности двигателя, имеет высокую антидетонационную стойкость.
6			FIA + CIK	LMS	2,6	89,6	101,6	Обеспечивает значительный прирост мощности и производительности двигателя, сохраняя при этом простоту и легкость его настройки. Применим также для использования в серийных автомобилях.
7			FIA	WRF	2,6	89,5	101,5	Обеспечивает значительное повышение производительности двигателя, в особенности во время фаз разгона.
8			GT FIA	CM G2	3,5	89,9	103,5	Это топливо E10, содержащее 10% биоэтанола 2-го поколения. Его характеристики аналогичны LMS, хотя соотношение воздух/топливо более однородное, что улучшает процесс сгорания.
9				Perfo 100	0,0	>97	>107	Это версия PERFO 105 без содержания кислорода. Обеспечивает существенный прирост производительности.
10			ETHANOL	ELF E85	32	>90	>104	Топливо с высоким содержанием этанола и кислорода и повышенной теплотой сгорания.
11	Атмосферный автомобильный	4-тактный	FIA	ATMO RC	2,35	88,5	98,0	Топливо, разработанное в 2014 году. Произведено на основе опыта ELF в Формуле-1 и специально разработано для атмосферных 4-тактных двигателей. Позволяет получить максимальную мощность атмосферного двигателя на средних и высоких оборотах.
12				Atmo Max	3,6	86,9	101,7	Имеет высокую скорость сгорания и обеспечивает оптимальную производительность и высокую мощность двигателя.
13	Атмосферный мотоциклетный	4-тактный	FIM	Moto 4S GP	2,6	88,0	100,0	Имеет высочайшую производительность. Отличная скорость сгорания при больших оборотах.
14			FIM	Moto 4T Max	2,6	89,5	101,5	Предлагает отличный компромисс между высоким приростом мощности и простотой настройки двигателя.
15			FIM	WSBK FIM	2,6	89,4	101,6	Постоянство в настройках и высокий прирост мощности.
16		2-тактный	FIM 2T	MITS 46	2,6	89,7	101,5	Модернизированная версия MITS 42, требует более точной настройки.
17	HISTORIC	4/2-тактный		Atmo Vint	1,6	93,0	105,0	Предназначен для двигателей, обычно использующих этилированный бензин. Обеспечивает высокую скорость сгорания.
18				AVSP 11 VS	2,5	>95	>107	Благодаря высокому октановому числу, имеет отличные антидетонационные свойства. Оптимизирует работу двигателей, которые обычно используют высокооктановый этилированный бензин.
19	DIESEL		FIA	GRT3				
20				C140				

ELF HTX - смазочные материалы для авто и мотоспорта

	Двигатель	Вязкость	Марка	Упаковка	Характеристики	
1	Моторные масла 100% Synthetic	Автомобильный 4 такта	0W-30	HTX 830	3 канистры x 5л	Предлагают высокий уровень защиты и повышение мощности двигателя.
2			0W-40	HTX 840	3 канистры x 5л	
3			5W-50	HTX 850	3 канистры x 5л	
4			10W-60	HTX 860	3 канистры x 5л	
5	Мото 4 такта	4 такта	0W-20	HTX 3820	18 канистр x 1л	Произведены на основе опыта ELF в MotoGP. Обеспечивают максимальную мощность двигателя.
6			0W-30	HTX 3830	18 канистр x 1л	
7			5W-30	HTX 3835	18 канистр x 1л	
8	2 такта	2 такта	SAE 50	HTX 909	18 канистр x 1л	Благодаря превосходной теплостойкости и антиокислительным свойствам, сохраняет свои качества при высоких эксплуатационных температурах. Создано специально для катков и мотокросса.
9			SAE 50	HTX 976+	18 канистр x 1л	
10	Трансмиссионные масла		75W-80	HTX 725	3 канистры x 5л	Произведено на основе разработок и опыта ELF в Формуле-1. Предназначено для сведения к минимуму потери мощности в трансмиссии.
11			75W-90	HTX 735	3 канистры x 5л	Прекрасный компромисс между производительностью и надежностью.
12			75W	HTX 740	18 канистр x 1л	Разработано специально для картингов и мотоциклов с отделенными коробками передач.
13			80W-140	HTX 755	3 канистры x 5л	Имеет длительный срок службы. Идеально подходит для гонок на длинные дистанции.
14	Тормозная жидкость		DOT 4	HTX 320	12 канистр x 0,5л	Предназначена для интенсивного торможения при экстремальных температурах. Возможно использование практически во всех тормозных системах, со всеми классическими уплотнениями.
15	Смазка			HTX 420	12 канистр x 1 кг	Изначально разработана для Формулы-1. Позволяет значительно уменьшить трение и имеет длительный срок службы. Предназначена для смазки внутренних и внешних деталей трансмиссии.