



A brand of **TOTAL**

ELF MITS 46

Гоночный неэтилированный бензин для 2-тактных двигателей



Благодаря высоким технологиям производства и тщательно подобранному составу, гоночный бензин **ELF MITS 46** обладает высоким качеством и константными характеристиками, которые остаются неизменными в каждой выпускаемой партии. Это постоянное первоклассное качество гарантирует высокую мощность и отличную производительность двигателя.

Применение

- **ELF MITS 46** – неэтилированный гоночный бензин, разработанный для 2-тактных двигателей для использования в кольцевых мотогонках.
- **ELF MITS 46** соответствует нормам Международной мотоциклетной федерации (FIM).
- Тщательно подобранный состав олефинов обеспечивает превосходную детонационную стойкость и чрезвычайно высокую скорость горения топливной смеси при длительных высоких оборотах двигателя.
- **ELF MITS 46** регулярно используется в соревнованиях Grand Prix и особенно подходит для таких гонок, как:
 - Moto 250см³
 - Moto 125см³

Характеристики

	Ед. изм.	ELF MITS 46	Предписания FIM для 2-тактных двигателей
Октановое число	RON	101,5	95-102
	MON	89,7	85-90
Плотность	кг/л при 15°C	0,765	0,725-0,775
Кислород	% m/m	2,6	макс. 2,7
Соотношение воздух/топливо		14,05	
Давление пара	бар при 37,8°C	0,480	макс. 0,900
Дистилляция	% при 70°C	26	22-50
	% при 100°C	58	46-71
Сера	мг/кг	<1	макс. 10
Бензол	%	<0,05	макс. 1



A brand of **TOTAL**

ELF MITS 46

Гоночный неэтилированный бензин для 2-тактных двигателей

Свойства

Характеристики топлива	→	Технические показатели	→	Преимущества для двигателя
Октановые числа у верхних границ регулируемых FIM пределов	→	Высокая детонационная стойкость, обеспечивающая контролируемое горение	→	Исключительная надежность при длительных высоких оборотах
Содержание кислорода у верхней границы регулируемого FIM предела	→	Значительное улучшение наполнения цилиндров благодаря эффективному охлаждению топливной смеси	→	Естественный прирост мощности (без специальных настроек) Превосходная приемистость двигателя в переходных фазах
Тщательно подобранный состав олефинов	→	Высокая скорость горения топливной смеси	→	Более быстрый набор оборотов Эффективное и полное сгорание топливной смеси

Рекомендации

- **ELF MITS 46** значительно увеличивает мощность и производительность двигателя не требуя его тонкой настройки.
- Для достижения максимального эффекта от использования **ELF MITS 46** требуется тщательная настройка двигателя.
- **ELF MITS 46** может смешиваться с маслом **ELF HTX 909** или, для достижения еще большей эффективности, с маслом **ELF HTX 976+**.

Хранение

Для длительного сохранения оригинальных свойств **ELF MITS 46** рекомендуется хранить в плотно закрытой таре в прохладном и сухом месте.