



A brand of **TOTAL**

ELF MOTO2 FIM

Гоночный неэтилированный бензин для 4-х и 2-тактных двигателей



Благодаря высоким технологиям производства и тщательно подобранному составу, гоночный бензин **ELF MOTO2 FIM** обладает высоким качеством и константными характеристиками, которые остаются неизменными в каждой выпускаемой партии. Это постоянное первоклассное качество гарантирует высокую мощность и отличную производительность двигателя.

Применение

- **ELF MOTO2 FIM** – это гоночное топливо, специально разработанное для мотогонок, регламентированных Международной мотоциклетной федерацией (FIM).
- **ELF MOTO2 FIM** особенно подходит для высокооборотистых двигателей. Причем оно может применяться как в 4-тактных атмосферных так и в 2-тактных двигателях.
- **ELF MOTO2 FIM** широко используется многими спортивными командами в различных соревнованиях. Это топливо особенно подходит для таких гонок, как:
 - Superbike/Supersport
 - MX/SX
 - Supermoto
 - гонки на выносливость

Характеристики

	Ед. изм.	ELF MOTO2 FIM	Неэтилированный 98-й бензин
Октановое число	RON	101,0	97-99
	MON	88,5	>85
Плотность	кг/л при 15°C	0,750	0,720-0,775
Кислород	% m/m	≤2,7	≤2,7
Соотношение воздух/топливо		14,05	
Давление пара	бар при 37,8°C	0,68	0,20-0,48
Дистилляция	% при 100°C	50-71	46-71
Свинец	г/л	<0,005	<0,005
Сера	мг/кг	<10	<10
Бензол	%	1	<1



A brand of **TOTAL**

ELF MOTO2 FIM

Гоночный неэтилированный бензин для 4-х и 2-тактных двигателей

Свойства

Характеристики топлива	→	Технические показатели	→	Преимущества для двигателя
Высокие октановые числа	→	Высокая детонационная стойкость, обеспечивающая контролируемое горение	→	Исключительная надежность в экстремальных условиях (жара/влажность) Позволяет использовать оптимальные настройки опережения зажигания Естественный прирост мощности
Высокая плотность и теплотворная способность	→	Повышенная теплота сгорания топливной смеси	→	Значительное улучшение наполнения цилиндров Снижение расхода топлива
Тщательно подобранный химический состав	→	Высокая скорость горения топливной смеси (стабильна вплоть до 15 000 об/мин)	→	Более быстрый набор оборотов Превосходная приемистость двигателя в переходных фазах

Рекомендации

- **ELF MOTO2 FIM** значительно увеличивает мощность и производительность двигателя не требуя его тонкой настройки.
- Для достижения максимального эффекта от использования **MOTO2 FIM** рекомендуется оптимизировать настройки обогащения смеси (соотношение воздух/топливо) и опережения зажигания.
- Для достижения еще большей эффективности при использовании **ELF MOTO2 FIM** в 2-тактных двигателях, его можно смешивать с маслами **ELF HTX 909** и **ELF HTX 976+**.

Хранение

Для длительного сохранения оригинальных свойств **ELF MOTO2 FIM** рекомендуется хранить в плотно закрытой таре в прохладном и сухом месте.