



A brand of **TOTAL**

ELF 4S FIM EVOX

Гоночный неэтилированный бензин для 4-тактных двигателей



Благодаря высоким технологиям производства и тщательно подобранному составу, гоночный бензин **ELF 4S FIM EVOX** обладает высоким качеством и константными характеристиками, которые остаются неизменными в каждой выпускаемой партии. Это постоянное первоклассное качество гарантирует высокую мощность и отличную производительность двигателя.

Применение

- **ELF 4S FIM EVOX** - это неэтилированное топливо для 4-тактных высокооборотистых двигателей и предназначено исключительно для использования в мотогонках.
- **ELF 4S FIM EVOX** соответствует нормам FIM.
- **ELF 4S FIM EVOX** имеет высокую производительность и безупречную надежность.
- **ELF 4S FIM EVOX** широко используется многими спортивными командами в различных соревнованиях. Это топливо особенно подходит для таких гонок, как:
 - Superbike
 - Supersport
 - MX/SX
 - Supermoto

Характеристики

	Ед. изм.	ELF 4S FIM EVOX	Предписания FIM для 4-тактных двигателей (кроме Moto GP)
Октановое число	RON	101,6	93-102
	MON	89,5	85-90
Плотность	кг/л при 15 ⁰ C	0,736	0,720-0,785
Кислород	% m/m	3,6	<3,7
Соотношение воздух/топливо		14,08	
Давление пара	бар при 37,8 ⁰ C	0,50	<1
Дистилляция	% при 100 ⁰ C	67	46-72
Свинец	г/л	<0,005	<0,005
Сера	мг/кг	<5	<10
Бензол	%	<1	<1



A brand of **TOTAL**

ELF 4S FIM EVOX

Гоночный неэтилированный бензин для 4-тактных двигателей

Свойства

Характеристики топлива	→	Технические показатели	→	Преимущества для двигателя
Процент содержания кислорода у верхних границ регулируемых FIM пределов	→	Эффект естественного ускорения Высокая теплота парообразования позволяет эффективно охлаждать топливную смесь Более высокий коэффициент наполнения цилиндров благодаря эффективному охлаждению топливной смеси	→	Естественный прирост мощности (без специальных настроек) во всем диапазоне Дополнительное увеличение мощности после настроек опережения зажигания Превосходная приемистость двигателя в переходных фазах
Октановые числа у верхних границ регулируемых FIM пределов	→	Высокая детонационная стойкость, обеспечивающая контролируемое горение	→	Исключительная надежность в экстремальных условиях (жара/влажность) Позволяет использовать оптимальные настройки опережения зажигания Естественный прирост мощности
Высокая плотность	→	Повышенная теплота сгорания топливной смеси	→	Значительное улучшение наполнения цилиндров по сравнению с традиционными видами топлива
Тщательно подобранный состав присадок	→	Высокая скорость горения топливной смеси даже на самых высоких оборотах двигателя	→	Более быстрый набор оборотов во всех фазах

Рекомендации

- **ELF 4S FIM EVOX** значительно увеличивает мощность и производительность двигателя не требуя его тонкой настройки.
- Для достижения максимального эффекта от использования **ELF 4S FIM EVOX** рекомендуется оптимизировать настройки обогащения смеси (соотношение воздух/топливо) и опережения зажигания.
- Не рекомендуется использование **ELF 4S FIM EVOX** в 2-тактных двигателях.

Хранение

Для длительного сохранения оригинальных свойств **ELF 4S FIM EVOX** рекомендуется хранить в плотно закрытой таре в прохладном и сухом месте.