



A brand of **TOTAL**

ELF RACE 102 J

Гоночный неэтилированный бензин для всех типов двигателей



Бензин **ELF RACE 102 J** с октановым числом 102 обладает константными характеристиками и обеспечивает значительный прирост мощности и производительности двигателя.

Применение

- **ELF RACE 102 J** соответствует нормам FIA (приложение J).
- **ELF RACE 102 J** разработан для всех видов гонок. Он обладает характеристиками и качеством гоночного топлива, полностью оправдывая ожидания клиентов, которые до этого использовали 98-й колоночный бензин.
- **ELF RACE 102 J** подходит для следующих двигателей:
 - 4-тактные атмосферные и турбированные двигатели
 - 2-тактные двигатели

Характеристики

	Ед. изм.	ELF RACE 102 J	Неэтилированный колоночный 98-й бензин
Октановое число	RON	102	97-99
	MON	> 88	> 85
Плотность	кг/л при 15°C	0,720-0,780	0.720-0.775
Кислород	%, макс.	3,7	2,7
Дистилляция	% при 100°C	50-75	46-71
Свинец	г/л, макс.	0,005	0,005
Сера	мг/кг, макс.	10	10
Бензол	%, макс.	1	1

Свойства



A brand of **TOTAL**

ELF RACE 102 J

Гоночный неэтилированный бензин для всех типов двигателей

Характеристики топлива	→	Технические показатели	→	Преимущества для двигателя
Октановое число по исследовательскому методу (RON) 102	→	Превосходная детонационная стойкость, обеспечивающая контролируемое горение	→	Позволяет использовать оптимальные настройки опережения зажигания
	→	Может использоваться с оригинальными настройками двигателя (как для 98-го колоночного бензина)	→	Высокая надежность в экстремальных условиях (высокая температура, влажность и т.д.)
Процент содержания кислорода ок. 3,7%	→	Более высокий коэффициент наполнения цилиндров (по сравнению с 98-м колоночным бензином)	→	Значительное увеличение мощности двигателя
Высокая плотность	→	Повышенная теплота сгорания топливной смеси	→	Более высокая мощность двигателя при одинаковом уровне подачи топлива

Рекомендации

- **ELF RACE 102 J** может использоваться с такими же настройками двигателя, как и для 98-го колоночного неэтилированного бензина.
- Для достижения максимальной отдачи от использования **ELF RACE 102 J** рекомендуется оптимизировать настройки опережения зажигания.
- Для еще большей эффективности при использовании в 2-тактных двигателях **ELF RACE 102 J** можно смешивать с маслом ELF HTX 909 или с ELF HTX 976+.

Хранение

Для длительного сохранения оригинальных свойств **ELF RACE 102 J** рекомендуется хранить в плотно закрытой таре в прохладном и сухом месте.