



A brand of **TOTAL**

ELF HTX 420

Трансмиссионная смазка для авто- и мотоспорта



Применение

- **ELF HTX 420** - смазка, изначально разработанная для Формулы-1. Эффективно снижает трение и имеет длительный срок службы.
- **ELF HTX 420** эффективно выполняет свои функции при температурах от -40°C до +180°C.
- **ELF HTX 420** особенно подходит для гонок, проходящих в экстремальных условиях.
- **ELF HTX 420** идеально подходит для смазки триподных соединений автомобильных приводных валов и совместима с большинством эластомеров.

Характеристики

	Ед. изм.	ELF HTX 420	Стандарт
Активный элемент	-	полиурия	-
Классификация NLGI	класс	1-2	NLGI
Тип масла	-	синтетика	-
Цвет	-	коричнево желтый	-
Температура применения	°C	от -40 до 180	-
Вязкость при 40°C	мм ² /с	75	ISO 3104
Антикоррозийность SKF EMCOR	класс	0-0	DIN 51 802, IP 220, NFT 60-135, ISO 11007
Проницаемость при 20 °C	1/10 мм	280-310	ISO 2137
Температура каплепадения	°C	285	ISO 2176

Рекомендации

- **ELF HTX 420** имеет превосходную механическую стабильность, в том числе в присутствии воды.
- Благодаря низкому коэффициенту трения **ELF HTX 420** значительно уменьшает потери мощности в приводах.
- **ELF HTX 420** очень устойчива к окислению и прекрасно защищает от коррозии.

Хранение

Для длительного сохранения оригинальных свойств **ELF HTX 420** рекомендуется хранить в плотно закрытой таре в местах, защищенных от неблагоприятных погодных условий.