



A brand of TOTAL

ELF HTX 740 75W

100% синтетическое масло для коробок передач



**По всей вероятности лучшее в мире масло для
коробок переключения передач 2-тактных двигателей.**

Применение

- **ELF HTX 740** – это сезонное ультра жидкое масло, специально разработанное для коробок передач с сухим сцеплением для 2-тактных двигателей.
- **ELF HTX 740** эффективно выполняет свои функции в условиях экстремальных нагрузок, что позволяет коробке переключения передач работать в крайне тяжелых условиях и обеспечивает особенно быстрое переключение передач.
- **ELF HTX 740** используется многими гоночными командами в различных мировых чемпионатах по мотогонкам на мотоциклах с объемом двигателя 125см³ и 250см³, а также на чемпионатах по картингу.

Характеристики

	Ед. изм.	ELF HTX 740	Стандарт
Плотность	кг/л при 15 ⁰ С	0,838	ASTM D-1298
Вязкость при 40 ⁰ С	мм ² /с	21	ASTM D-445
Вязкость при 100 ⁰ С	мм ² /с	4,7	ASTM D-445
Индекс вязкости	мПа.с	150	ASTM D-4741
Температура вспышки	°С	205	ASTM D-92
Температура застывания	°С	-50	ASTM D-97

Рекомендации

- **ELF HTX 740** не предназначено для применения в мокрых сцеплениях.
- При первичном применении **ELF HTX 740** необходимо полностью слить старое масло.
- **ELF HTX 740** полностью совместимо со всеми материалами КП и трансмиссии.
- **ELF HTX 740** прекрасно работает при температурах окружающей среды выше -10°С.



A brand of TOTAL

ELF HTX 740 75W

100% синтетическое масло для коробок передач

Свойства

Характеристики масла	→	Технические показатели	→	Преимущества для КП
Особо эффективные модификаторы трения	→	Превосходное смазывание	→	Непрерывное эффективное смазывание
Очень низкая вязкость	→	Существенное снижение потерь на трение	→	Потери мощности сведены к минимуму для обеспечения оптимальной производительности
Противозадирная присадка	→	Повышенная стойкость к высоким нагрузкам	→	Оптимальная защита подвижных деталей
Антипенная присадка	→	Оптимальное смазывание благодаря ингибированию пены	→	Непрерывное эффективное смазывание и безупречная надежность
Антиокислительная присадка	→	Прекрасная устойчивость к окислению	→	Существенное замедление коррозионных процессов
100% синтетический состав	→	Высокая термостойкость	→	Стабильная работа даже при экстремальных нагрузках и высоких температурах

Хранение

Для длительного сохранения оригинальных свойств **ELF HTX 740** рекомендуется хранить в плотно закрытой таре в местах, защищенных от неблагоприятных погодных условий.