



A brand of **TOTAL**

ELF HTX 755 80W-140

100% синтетическое трансмиссионное масло для автоспорта



Применение

- **ELF HTX 755** - это универсальное всесезонное масло, специально разработанное для трансмиссий 4-тактных двигателей.
- **ELF HTX 755** рекомендуется для смазки дифференциалов, осей и коробок передач.
- **ELF HTX 755** особенно выносливо и имеет длительный срок эксплуатации.
- **ELF HTX 755** идеально подходит для гонок на средние и длинные дистанции:
 - кольцевые гонки
 - ралли
 - гонки на длинные дистанции, ралли-рейды

Характеристики

	Ед. изм.	ELF HTX 755	Стандарт
Плотность	кг/л при 15 ⁰ С	0,870	ASTM D-1298
Вязкость при 40⁰С	мм ² /с	197	ASTM D-445
Вязкость при 100⁰С	мм ² /с	24,2	ASTM D-445
Индекс вязкости	мПа.с	150	ASTM D-4741
Температура застывания	°С	-45	ASTM D-97

Рекомендации

- **ELF HTX 755** не предназначено для применения в мокрых сцеплениях.
- При первичном применении **ELF HTX 755** необходимо полностью слить старое масло.
- **ELF HTX 755** полностью совместимо со всеми материалами КП и трансмиссии..
- **ELF HTX 755** прекрасно выполняет свои функции при температурах окружающей среды выше -10⁰С и особенно рекомендуется при высоких температурах.



A brand of TOTAL

ELF HTX 755 80W-140

100% синтетическое трансмиссионное масло для автоспорта

Свойства

Характеристики масла	→	Технические показатели	→	Преимущества для трансмиссии
Высокий уровень вязкости	→	Очень высокая устойчивость к нагрузкам	→	Повышение надежности
100% синтетический состав	→	Высокая термостойкость	→	Стабильная работа даже при экстремальных нагрузках и высоких температурах
Оптимально подобранная рецептура	→	Безвредность для эластомеров даже при высоких температурах	→	Превосходная защита узлов и соединений
Особо эффективные модификаторы трения	→	Существенное снижение потерь на трение	→	Потери мощности сведены к минимуму для обеспечения оптимальной производительности
Противозадирная присадка	→	Повышенная стойкость к высоким нагрузкам	→	Оптимальная защита подвижных деталей
Антикоррозионная присадка	→	Препятствует образованию коррозии	→	Надежная защита поверхностей механических деталей
Антипенная присадка	→	Оптимальное смазывание благодаря ингибированию пены	→	Непрерывное эффективное смазывание и безупречная надежность

Хранение

Для длительного сохранения оригинальных свойств **ELF HTX 755** рекомендуется хранить в плотно закрытой таре в местах, защищенных от неблагоприятных погодных условий.