



A brand of TOTAL

ELF HTX 830 0W-30

100% синтетическое моторное масло для автоспорта



Применение

- **ELF HTX 830** - это универсальное всесезонное масло, специально разработанное для 4-тактных бензиновых двигателей.
- **ELF HTX 830** предназначено для увеличения производительности двигателя на гонках на короткие и средние дистанции.
- **ELF HTX 830** эффективно снижает износ движущихся механических частей.
- Предназначено для использования в следующих типах бензиновых двигателей:
 - 4-тактные атмосферные двигатели
 - 4-тактные турбированные двигатели
- **ELF HTX 830** идеально подходит для гонок на короткие и средние дистанции:
 - ралли
 - кольцевые гонки
 - скоростной подъём

Характеристики

	Ед. изм.	ELF HTX 830	Стандарт
Плотность	кг/л при 15 ⁰ С	0,8495	NF EN ISO 12185
Вязкость при 40⁰С	мм ² /с	53,98	ASTM D-445
Вязкость при 100⁰С	мм ² /с	10,11	ASTM D-445
Сдвиговая вязкость (HTHS)	мПа.с	3,04	CEC L-036
Температура вспышки	°С	232	NF EN ISO 2592



A brand of TOTAL

ELF HTX 830 0W-30

100% синтетическое моторное масло для автоспорта

Свойства

Характеристики масла	→	Технические показатели	→	Преимущества для двигателя
Очень низкий уровень вязкости (0W-30)	→	Существенное снижение потерь на трение	→	Максимальная мощность во всем диапазоне оборотов
Высокая сдвиговая вязкость (HTHS)	→	Снижение потерь энергии благодаря вязкому трению	→	Высокая производительность и мощность на высоких и очень высоких оборотах
Оптимально подобранная рецептура	→	Эффективная деаэрация	→	Превосходное смазывание механических деталей Прекрасная совместимость с системами смазки с сухим картером (dry sump)
Особо эффективные модификаторы трения	→	Превосходное смазывание на высоких и очень высоких оборотах двигателя	→	Непрерывное эффективное смазывание и максимальная производительность двигателя на высоких и очень высоких оборотах
Моющая присадка	→	Очищает и сохраняет в чистоте гильзы цилиндра, поршни и другие детали	→	Сохранение первоначальной мощности и производительности двигателя
Противоизносная присадка	→	Адсорбция на металлических поверхностях, подверженных воздействию очень высокого давления (толкатели, кулачки, подшипники)	→	Эффективная и надежная защита двигателя
Дисперсия поверхностно-активных веществ	→	Углеродистые вещества остаются во взвешенном состоянии	→	Масляные фильтры медленнее засоряются
100% синтетический состав	→	Высокая термостойкость	→	Стабильная работа даже при экстремальных нагрузках и высоких температурах



A brand of **TOTAL**

ELF HTX 830 0W-30

100% синтетическое моторное масло для автоспорта

Рекомендации

- **ELF HTX 830** может смешиваться в любых пропорциях с любыми моторными маслами серии **ELF HTX 8xx** и **ELF HTX 38xx**.
- **ELF HTX 830** по своим показателям производительности и эффективности является одним из лучших моторных масел серии ELF HTX 8xx.
- Для еще более экстремальных эксплуатационных условий мы рекомендуем моторное масло **ELF HTX 840 (0W-40)**.
- **ELF HTX 830** эффективно выполняет свои функции в широком диапазоне оборотов двигателя (вплоть до 13 000 об/мин).
- **ELF HTX 830** полностью совместимо со всеми материалами контура смазки, в частности с силиконовыми, фторовыми, акриловыми, нитриловыми прокладками и уплотнителями.
- При первичном применении **ELF HTX 830** рекомендуется полностью слить старое масло и заменить масляный фильтр.
- Добавка в **ELF HTX 830** каких-либо масляных присадок (например, реметаллизантов и пр.) не рекомендуется.

Хранение

Для длительного сохранения оригинальных свойств **ELF HTX 830** рекомендуется хранить в плотно закрытой таре в местах, защищенных от неблагоприятных погодных условий.