



A brand of TOTAL

ELF HTX 909

SAE 50

Синтетическое моторное масло для 2-тактных двигателей



По всей вероятности лучшее в мире моторное масло для 2-тактных двигателей, работающих на очень высоких оборотах.

Применение

- **ELF HTX 909** - моторное масло, специально разработанное для 2-тактных бензиновых двигателей.
- **ELF HTX 909** отлично смешивается как с этилированными, так и с неэтилированными бензинами.
- Благодаря высокому содержанию компонентов высококачественных технических сортов касторового масла **ELF HTX 909** обеспечивает оптимальную защиту двигателя от заклинивания.
- **ELF HTX 909** эффективно выполняет свои функции на очень высоких оборотах двигателя (вплоть до 25 000 об/мин).
- **ELF HTX 909** используется многими гоночными командами в различных мировых чемпионатах по мотогонкам на мотоциклах с объемом двигателя 125см³ и 250см³, а также на чемпионатах по картингу (KF1, KF2, KF3 и KZ1) и суперкарту.

Характеристики

	Ед. изм.	ELF HTX 909	Стандарт
Плотность	кг/л при 15 ⁰ С	0,950	ASTM D-1298
Вязкость при 40 ⁰ С	мм ² /с	164	ASTM D-445
Вязкость при 100 ⁰ С	мм ² /с	17,7	ASTM D-445
Индекс вязкости	мПа.с	120	ASTM D-4741
Температура вспышки	°С	270	ASTM D-92
Температура застывания	°С	-27	ASTM D-97
Зола	%	<0,25	ASTM D-874
Цвет	-	красный	



A brand of TOTAL

ELF HTX 909 SAE 50

Синтетическое моторное масло для 2-тактных двигателей

Свойства

Характеристики масла	→	Технические показатели	→	Преимущества для двигателя
Высокое содержание компонентов технических касторовых масел	→	Превосходное смазывание	→	Эффективная защита от заклинивания
Превосходная защита двигателя при малых дозировках масла	→	Снижение дозировки масла означает увеличение доли топлива	→	Значительное увеличение мощности
Оптимально подобранная рецептура	→	Отличное смешивание с бензином	→	Превосходная и устойчивая работа в тяжелых эксплуатационных условиях
Противоизносная присадка	→	Адсорбция на металлических поверхностях, подверженных воздействию очень высокого давления	→	Эффективная и надежная защита двигателя

Рекомендации

- **ELF HTX 909** эффективно выполняет свои функции в широком диапазоне оборотов двигателя (вплоть до 25 000 об/мин).
- Для достижения максимального эффекта от использования **ELF HTX 909** мы не рекомендуем смешивать его с другими маслами и смазками.
- **ELF HTX 909** не предназначено для использования в гоночных катерах.

Хранение

Для длительного сохранения оригинальных свойств **ELF HTX 909** рекомендуется хранить в плотно закрытой таре в местах, защищенных от неблагоприятных погодных условий.