



A brand of TOTAL

ELF HTX 976+ SAE 50

Синтетическое моторное масло для 2-тактных двигателей



По всей вероятности лучшее в мире моторное масло для 2-тактных двигателей, работающих на высоких оборотах.

Применение

- **ELF HTX 976+** моторное масло, специально разработанное для 2-тактных бензиновых двигателей.
- **ELF HTX 976+** отлично смешивается как с этилированными, так и с неэтилированными бензинами.
- **ELF HTX 976+** оптимально защищает двигатель от заклинивания и детонации.
- **ELF HTX 976+** эффективно выполняет свои функции на высоких оборотах двигателя (вплоть до 18 000 об/мин).
- **ELF HTX 976+** используется многими гоночными командами в различных мировых чемпионатах по мотогонкам на мотоциклах с объемом двигателя 125см³ и 250см³, а также на чемпионатах по картингу и суперкарту.

Характеристики

	Ед. изм.	ELF HTX 976+	Стандарт
Плотность	кг/л при 15 ⁰ С	0,9185	ASTM D-1298
Вязкость при 40 ⁰ С	мм ² /с	151,6	ASTM D-445
Вязкость при 100 ⁰ С	мм ² /с	17,88	ASTM D-445
Индекс вязкости	мПа.с	131	ASTM D-4741
Температура вспышки	°С	208	ASTM D-92
Температура застывания	°С	-30	ASTM D-97
Зола	%	<0,15	ASTM D-874
Цвет	-	синий	



A brand of TOTAL

ELF HTX 976+ SAE 50

Синтетическое моторное масло для 2-тактных двигателей

Свойства

Характеристики масла	→	Технические показатели	→	Преимущества для двигателя
100% синтетический состав	→	Отличное сгорание Меньше отложений	→	Стабильная работа даже при экстремальных нагрузках и высоких температурах
Специальные полимеры с низким уровнем золы	→	Содержит камеру сгорания в чистоте	→	Эффективная защита от детонации
Специальные деэмульгаторы	→	Превосходные антиэмульсионные свойства	→	Прекрасное смесеобразование, даже при езде в дождь
Безупречная стабильность при высоких температурах	→	Превосходное смазывание и содержание в чистоте всех деталей и механизмов	→	Высокая производительность и мощность на высоких и очень высоких оборотах

Рекомендации

- **ELF HTX 976+** эффективно выполняет свои функции в широком диапазоне оборотов двигателя (вплоть до 18 000 об/мин).
- Для достижения максимального эффекта от использования **ELF HTX 976+** мы не рекомендуем смешивать его с другими маслами и смазками.
- **ELF HTX 976+** при определенных условиях может использоваться в гоночных катерах.

Хранение

Для длительного сохранения оригинальных свойств **ELF HTX 976+** рекомендуется хранить в плотно закрытой таре в местах, защищенных от неблагоприятных погодных условий.